

"Ризодек-чипсы"

Цветные декоративные флоки на основе акриловой композиции

Описание

Цветные декоративные флоки фракции, в среднем, около 5 мм, в т.ч., скомпонованные в разноцветный микс определенной цветовой гаммы.



Применение

Для создания декоративного эффекта в полимерных тонкослойных и наливных покрытиях. Используется в качестве добавки в финишный слой покрытия или в качестве монолитного декоративного слоя высокой плотности в прозрачных полимерных системах, на горизонтальных и вертикальных поверхностях.



Преимущества

- Придают покрытию противоскользящий эффект
- Используются на горизонтальных и вертикальных поверхностях
- Повышают декоративные свойства
- Позволяют осуществлять ремонт покрытий без существенной потери внешнего вида
- Просты в применении
- Конструкции полимерных покрытий пола с использованием сплошной засыпки чипсами скрывают мелкие дефекты основания и негативные последствия эксплуатационных нагрузок.

Система применения

"Индустриальный ковер".

Декоративный слой. Расход: $0,25 \div 0,35 \text{ кг/м}^2$ при однослойном нанесении (засыпка)

Декоративный слой. Расход: $0,50 \div 0,70 \text{ кг/м}^2$ при двухслойном нанесении (засыпка)

Эпоксидные или полиуретановые полы "Ризопокс-4101", "Ризопокс-3405WSL" или "Ризопур-4120".

Декоративный слой. Расход: $0,01 \div 0,05 \text{ кг/м}^2$ при однослойной редкой присыпке.

* - допускается больший расход, в зависимости от требований дизайн-проекта и цветового решения покрытия пола. Другие системы применения – по запросу.

Ограничения

- Для запечатки чипсов использовать полимерные составы без растворителей. Составы с растворителями применять для запечатки только после тщательной проверки на совместимость.
- Максимальная относительная влажность воздуха при нанесении - 80%;
- Минимальный расход для одного слоя в системе "Индустриальный ковер" не менее $0,25 \text{ кг/м}^2$.
- Защита от дождя и протечек воды до нанесения и полимеризации защитного запечатывающего слоя.
- Минимальная температура основания при нанесении полимерного слоя - + 10°C.
- Максимальная температура основания при нанесении полимерного слоя - + 30°C;

Подготовка

Поверхность полимерного покрытия должна быть монолитной, равномерной, без пробелов, сухих мест и наплывов. Нанесение декоративных чипсов (при +20°C) должно производиться не ранее чем через 10 мин, и не позднее чем через 15 минут после нанесения полимерного состава. На поверхности покрытия не должно быть мусора, грязи и пыли.

Смешивание

Упаковку с чипсами перевернуть вверх дном и обратно несколько раз, не открывая. Не перемешивать механическим способом, не использовать твердые предметы. При необходимости аккуратно перемешать микс руками в заводской таре.

Нанесение

Для получения равномерного слоя в системе "Индустриальный ковер" рекомендуется наносить чипсы с помощью специального пневматического пистолета-распылителя. При его отсутствии – вручную. При засыпке вручную чипсы распределяются равномерным слоем с помощью подбрасывания небольших частей смеси вверх и ее естественном самопроизвольном выпадении на поверхность пола. При нанесении чипсов по методу 100% засыпки для получения более плотного слоя и равномерной текстуры рекомендуется производить нанесение с небольшим перерасходом, до состояния "под шубу". Не прилипшие к полимерному слою чипсы после высыхания аккуратно собираются и могут использоваться повторно. После высыхания полимерного слоя, засыпанного чипсами, перед нанесением запечатки рекомендуется зачистить поверхность металлическим шпателем "на сдир" под острым углом, не прикладывая усилия.

Нанесение. Продолжение

При использовании чипсов для улучшения декоративных свойств саморазравнивающихся покрытий, рекомендуется использовать банку, устроенную по принципу "солонки". В данном варианте применения чипсов засыпку руками производить не желательно, так как возможна неравномерная текстура и узор на поверхности покрытия. "Солонку" рекомендуется поднимать как можно выше над полом и не менять интенсивность и высоту рассыпания по всей площади для достижения единообразия внешнего вида покрытия.

Технические данные

Цвет	Сухие плоские "чешуйки" различных цветов средней фракции 5 мм в виде моно цвета или микса (смеси флоков по цвету). Цветовая гамма миксов (процентное содержание каждого цвета в миксе) соответствует указанным в каталоге СМТ.
Цветовая гамма микса	по каталогу СМТ.
Упаковка	1 кг, 5 кг или 10 кг

Физические данные

Плотность при +20°C	0,5 г/см ³
---------------------	-----------------------

Хранение

Допускается замораживание при транспортировке. Хранить в сухом, отапливаемом помещении при температуре не выше +40°C. Не допускать воздействия влаги.

Гарантийный срок

6 месяцев с момента выпуска при условии хранения в оригинальной заводской упаковке, при температуре выше +5°C.

Меры безопасности

Необходимо использовать защитную одежду, перчатки и очки. Если покрытие и его компоненты (чипсы) случайно попали в глаза, органы дыхания или на кожные покровы немедленно промойте теплой водой и обратитесь к врачу. Чипсы являются пожароопасным продуктом - не разрешается работать с открытым огнем и пользоваться электронагревательными приборами вблизи места хранения материала. При работе в закрытых помещениях важно обеспечить соответствующую вентиляцию во время нанесения и высыхания покрытия.