

РИЗОГАРД МС-1

Универсальное моющее средство

Описание

Активное средство для очистки и регулярного ухода за напольными покрытиями.



Применение

Используется для удаления различных загрязнений методом ручной и машинной очистки. Эффективно удаляет жиры, масла, различные загрязнения нефтепродуктами. Рекомендовано к применению в промышленных и гражданских зданиях различного назначения, в том числе: на предприятиях машиностроения, ЖКХ, легкой, пищевой, радиоэлектронной, фармацевтической и др. промышленности.



Особенности

- Повышенная моющая способность.
- Не образует пленки на напольном покрытии.
- Не содержит растворителей, фосфатов, хлора и формальдегидов.
- Может использоваться для удаления загрязнений различной степени.
- Не пенится, без запаха, не оставляет разводов.
- Применяется в поломочных машинах и моющих пылесосах всех типов;

Система применения

Применяется для очистки искусственных покрытий: все типы полиуретановых, полиуретан-цементных, эпоксидных, ММА покрытий, ПВХ, резины, каучука, искусственного камня, керамической плитки, керамогранита. Применяется для очистки натуральных покрытий: линолеума, лакированных деревянных покрытий (паркета, ламината, пробки), терраццо, натурального камня, мозаичного бетона, бетонных поверхностей

Ограничения

Ризогард МС-1 выпускается в виде готового концентрированного продукта.

Ежедневная уборка:

- для ручной уборки состав разбавить в соотношении до **1:5** с водой;
- для машинной мойки разбавление состава в соотношении до **1:10** с водой.

Сильные загрязнения:

- неразбавленный состав нанести на поверхность покрытия на 10÷15 минут, затем смыть водой.

Технические данные

Внешний вид Прозрачная голубоватая жидкость.

Упаковка Канистра 5 л и 20 л

Физические данные

Плотность при +20°C 1,01 г/см³

pH pH концентрированного раствора 10
pH рабочего раствора 7,5÷8,5

Активные ингредиенты

неионогенные ПАВ, катионоактивные ионогенные ПАВ, комплексообразующие агенты.

Хранение

Хранить в сухом помещении при температуре от +5 °C до +30 °C. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей. Емкости с частично использованным материалом должны быть плотно закрыты. Допускается транспортировка и непродолжительное хранение при отрицательных температурах.

Гарантийный срок

12 месяцев с момента выпуска при условиях хранения в оригинальной заводской упаковке.

Меры безопасности

При работе с составом использовать спецодежду и резиновые перчатки. Перед началом работ нанесите защитный крем на открытые участки кожи. Если состав случайно попал в глаза, органы дыхания или на кожные покровы, немедленно промойте теплой водой.